

*yerli  
ürün*

MASA ÜSTÜ NOKTA VURUŞLU

T1 50-QE100S



[www.ismodynamics.com](http://www.ismodynamics.com)

KALICI MARKALAMA ÇÖZÜMLERİ

- \* Otomotiv
- \* Savunma ve havacılık
- \* Demiryolu taşıtları
- \* Araç üstü ekipman sanayi
- \* Tıbbi aletler ve implantlar
- \* İş makinaları
- \* El aletleri
- \* Pnomatik ve hidrolik
- \* Tesisat ve armatür
- \* Mekanik parçalar
- \* Metal etiketler


## T150-QE100S MASAÜSTÜ NOKTA VURUŞLU MARKALAMA SİSTEMİ

### TEKNİK VERİLER - DONANIM

	<i>T150 Masaüstü Nokta Vuruşlu Markalama Sistemi</i>
Markalama alanı X-Y	150 x 110 mm
Markalama kafası teknolojisi	Hava/Elektrik tahrikli. Her iki eksen X-Y kramayer-pinyon tahrikli ve lineer kızaklı.
Markalama kuvveti	62HRC sertliğe kadar metaller dahil tüm sert yüzeyler.
Markalama hızı	5 karakter/saniye hızda kadar programlanabilir.
Markalama iğnesi	Standart PH-20 hava tahrikli pin seti/ EB15 Elektrik tahrikli pin seti
Ağırlık	20kg
Bağlantı, Haberleşme	Harici - USB-Ethernet-Kablosuz Haberleşme Modülü Markalama kafasına entegre USB giriş portu.
Standart donanım	Markalama kafasına entegre Start, Stop, Simülasyon tuşları.
Elektrik ve Hava ihtiyacı	3-5bar (havalı modeller için) - 220VAC, 50Hz/150W

### TEKNİK VERİLER - KONTROL

	<i>QE100S-Endüstriyel Kontrol Ünitesi</i>
Kullanım arayüzü	QuickMARK™ kullanıcı dostu interaktif Türkçe programlama arayüzü. Türkçe ve İngilizce dil seçimi.
Markalama karakterleri	Tüm klavye metin karakterleri ve semboller. Programlanabilir karakterler yükseklik, genişlik, boşluk, doğrusal konum, çevresel konum ve açı.
Markalama yazı tipleri	Seçilebilir markalama yazı tipleri; matriks font 5x7, 7x9, DIN, ISO ve 50 farklı sürekli çizgi yazı tipi. Tüm içerik düz ve yay şeklinde ayarlanabilir.
Otomatik markalama içeriği	Seri numaraları, vardiya kodları, araç şasi kodu, gerçek zaman ve tarih. Tekst dosyasından eşzamanlı içerik alma ve markalama. Benzer seri kod markalanmasını önleme fonksiyonu.
Veritabanı yönetimi	Markalama içeriği otomatik olarak veritabanına kaydedilebilir. Bu kayıtlı veriler günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanabilir.
Logo ve özel işaretler	DXF, PLT logo yükleme ve markalama.
2D Datamatriks barkod	2D DataMatrix- barkod sabit ve değişken içerik markalama.
Markalama ayarları	Markalama kuvveti, hızı ve noktalar arası mesafe.
İçerik tasarım destek araçları	Markalama yeri önizlemesi ve markalama öncesi simülasyon.
Programlama ve kumanda paneli	7" Yüksek çözünürlüklü ful grafik dokunmatik IPS ekran.



### Opsiyonel Donanımlar

- Farklı uygulamalar için özel markalama uçları
- Parçaya göre özel tasarım parça sabitleme fiksürleri
- Küçük ve orta ebatlı silindirik parçaların çevresel markalanması için Döner eksen
- Metal etiket sabitleme aparatı
- Standart / Endüstriyel 2D okuyucular
- Özel proje ve otomasyon



SORULARINIZ, NUMUNE VE DEMO TALEBİNİZ VE ÜRÜN DETAYLARI İÇİN LÜTFEN;  
0 232 833 23 20 NO' LU NUMARADAN VEYA [WWW.ISMODYNAMICS.COM](http://WWW.ISMODYNAMICS.COM) SİTEMİZDEN BİZE ULAŞIN  
10007 SOK. NO.18/40 Ulukent Sanayi Bolgesi Menemen /İZMİR/ TÜRKİYE

leave a trace.....  
for lasting

