

*yerli  
ürün*

SEYYAR NOKTA VURUŞLU

P124-Q100S

[www.ismodynamics.com](http://www.ismodynamics.com)

KALICI MARKALAMA ÇÖZÜMLERİ

Q100s

ISM  
DYNAMICS

- \* Otomotiv
- \* Çelik Konstrüksiyon
- \* Demiryolu taşıtları
- \* Araç üstü ekipman
- \* İş makineleri
- \* Pnematik ve hidrolik
- \* Mekanik parçalar




## PP64/PE64 - PP124/PE124 + Q100S SEYYAR NOKTA VURUŞLU MARKALAMA SİSTEMLERİ

### TEKNİK VERİLER - DONANIM

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Markalama alanı X-Y          | PP64/PE64: 60 x 40 mm - PP124/PE124: 120 x 40mm   |
| Markalama kafası teknolojisi | Hava/Elektrik taripli. Her iki eksen X-Y kramayer-pinyon taripli ve lineer kızaklı. Y ekseninde açısal hareket yoktur.    |
| Markalama kuvveti            | 62HRC sertliğe kadar metaller dahil tüm sert yüzeyler.  |
| Markalama hızı               | 5 karakter/saniye hızda kadar programlanabilir.   |
| Markalama iğnesi             | Standart PH-20 hava taripli pin seti/ EB15 Elektrik taripli pin seti  |
| Ağırlık                      | Markalama Kafası: PP64:2.8 kg/ PP124:3.2 kg, Kontrol Ünitesi: 7kg   |
| Bağlantı, Haberleşme         | Dahili - Markalama kafası - Kontrol ünitesi arasında 5m robotik kablo<br>Harici - USB-Ethernet-Kablosuz Haberleşme Modülü |
| Standart donanım             | Markalama kafasına entegre Start tuşu<br>Kontrol ünitesine entegre Start, Stop, Simülasyon tuşları.                       |
| Elektrik ve Hava ihtiyacı    | 3-5bar (havalı modeller için) - 220VAC,50Hz/150W  |

### TEKNİK VERİLER - KONTROL

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Kullanım arayüzü               | QuickMARK™ kullanıcı dostu interaktif Türkçe programlama arayüzü.<br>Türkçe ve İngilizce dil seçimi.  |
| Markalama karakterleri         | Tüm klavye metin karakterleri ve semboller. Programlanabilir karakterler yükseklik, genişlik, boşluk, doğrusal konum, çevresel konum ve açı.  |
| Markalama yazı tipleri         | Seçilebilir markalama yazı tipleri; matriks font 5x7, 7x9, DIN, ISO ve 50 farklı sürekli çizgi yazı tipi. Tüm içerik düz ve yay şeklinde ayarlanabilir.                             |
| Otomatik markalama içeriği     | Seri numaraları, vardiya kodları, araç şasi kodu, gerçek zaman ve tarih. Tekst dosyasından eşzamanlı içerik alma ve markalama.<br>Benzer seri kod markalanmasını önleme fonksiyonu. |
| Veritabanı yönetimi            | Markalama içeriği otomatik olarak veritabanına kaydedilebilir.<br>Bu kayıtlı veriler günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanabilir.                                       |
| Logo ve özel işaretler         | DXF, PLT logo yükleme ve markalama.   |
| 2D Datamatriks barkod          | 2D DataMatrix- barkod sabit ve değişken içerik markalama.   |
| Markalama ayarları             | Markalama kuvveti, hızı ve noktalar arası mesafe.   |
| İçerik tasarım destek araçları | Markalama yeri önizlemesi ve markalama öncesi simülasyon.   |
| Programlama ve kumanda paneli  | 7" Yüksek çözünürlüklü ful grafik dokunmatik IPS ekran.   |



### Opsiyonel Donanımlar

- Farklı uygulamalar için özel markalama uçları
- Sisteme özel tasarlanmış seyyar taşıma arabası
- Parçaya göre özel tasarım dayama ayakları
- Miknatıslı dayama ayakları
- Sabit kullanım için yükseklik ayar kolunu ve alt tablası
- Küçük ve orta ebatlı silindirik parçaların çevresel markalanması için Döner eksen
- Standart / Endüstriyel 2D okuyucular
- Özel proje ve otomasyon
- Elektrikli modeller için Li-ion batarya



MADE IN TURKEY

SORULARINIZ, NUMUNE VE DEMO TALEBİNİZ VE ÜRÜN DETAYLARI İÇİN LÜTFEN;  
0 232 833 23 20 NO' LU NUMARADAN Veya WWW.ISMODYNAMICS.COM SİTEMİZDEN BİZE ULAŞIN  
10007 SOK. NO.18/40 Ulukent Sanayi Bolgesi Menemen /İZMİR/ TÜRKİYE

leave a trace.....  
for lasting

ISM  
MARKING